ANTIGRAVILLA 1,3 KG

Pintura de protección frente a impactos

REFS. 23279 / 23280 / 23281 | ENVASE 1 L | 1,3 kg



DESCRIPCIÓN

Pintura de protección frente a impactos para uso profesional. Producto líquido disponible en blanco, gris y negro, presentado en envase de 1 L con un contenido de 1,3 kg, destinado a la protección de superficies de carrocería expuestas a impactos y proyecciones.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

FORMATO	Envase 1 L / 1,3 kg	**DENSIDAD RELATIVA**	1,43
COLORES	Blanco, gris y negro	**USO**	Profesional
ESTADO FÍSICO	Líquido	**PUNTO INFLAMACIÓN**	-1 °C
OLOR	Aromático	**TDS FABRICANTE**	No disponible

REFERENCIAS Y COLORES

REF.	COLOR	EAN-13	UFI
23279	Blanco	4046719961740	A850-S0DY-U00K-5565
23280	Gris	4046719195855	HA50-903D-5002-UGS7
23281	Negro	4046719195862	JE50-S0SS-F00J-GUC9

LOGÍSTICA

HS CODE	32089091	**ORIGEN**	Unión Europea
CAJA	12 unidades	**MOQ GS**	12 unidades

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Aplicar únicamente sobre superficies adecuadamente preparadas, limpias y secas. La documentación disponible no aporta una TDS del fabricante con instrucciones específicas de preparación.

MÉTODO DE APLICACIÓN

La TDS del fabricante no está disponible. No se incorporan parámetros de aplicación, secado o repintado no respaldados por la documentación suministrada. Seguir los procedimientos profesionales de aplicación y la SDS específica de cada referencia.

SEGURIDAD

Uso exclusivamente profesional. Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar irritación ocular y cutánea y otros efectos descritos en la SDS. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. Consultar siempre la SDS específica de la referencia utilizada.

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 5 y 25 °C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor, luz solar directa y puntos de ignición. Mantener el envase bien cerrado y alejado de agentes oxidantes y materiales fuertemente ácidos o alcalinos.

NOTA DOCUMENTAL

TDS del fabricante: no disponible. Esta TDS GS se ha elaborado únicamente con los datos respaldados por las SDS disponibles y los datos maestros GS. No se han añadido valores técnicos de aplicación no documentados.