MS POLYMER

Adhesivo y sellador profesional de base polimero MS

REFS. 23425 / 23426 / 23427



DESCRIPCION

Adhesivo rapido de base polimero MS para uso profesional como sellador y adhesivo. Facil de utilizar, con buena resistencia y flexibilidad. Permite el encolamiento y sellado de una gran variedad de materiales. No contiene disolventes ni isocianatos, es inodoro y puede repintarse incluso mojado sobre mojado. Seca por humedad ambiental y es apto para automocion, nautica, construccion civil e instalaciones sanitarias.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Caracteristica	Valor
Formacion de piel	10 min
Velocidad de secado	3 mm / 24 h
Densidad relativa	1,662
Punto de inflamacion	> 60 C
VOC	17,82 g/l (1,07 % p/p)
Clasificacion CLP	No clasificado como peligroso
Transporte	No peligroso ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA

REFERENCIAS Y COLORES

Ref.	Producto	Color	EAN-13
23425	MS POLYMER 9526	Blanco	4014549401217
23426	MS POLYMER 9527	Gris	4014549429068
23427	MS POLYMER 9528	Negro	4014549429280

PRESENTACION	UNIDADES / CAJA	MOQ GS	HS CODE
290 ml	12 unidades	12 unidades	32141010

MS POLYMER - INFORMACION TECNICA

APLICACIONES Y PRESTACIONES

Producto concebido para encolado y sellado profesional en automocion, nautica y construccion civil. Mantiene su flexibilidad y presenta buena resistencia. Adecuado para una amplia variedad de materiales y para instalaciones sanitarias. No genera burbujas durante la aplicacion sobre superficies humedas. Presenta buena resistencia a la intemperie y a la radiacion UV. Puede repintarse incluso mojado sobre mojado.

METODO DE APLICACION

Aplicar sobre superficies limpias y adecuadamente preparadas. El curado se produce por humedad ambiental. Como criterio general, asegurar buena ventilacion y evitar el contacto con ojos y piel. Respetar las indicaciones de la etiqueta y la SDS vigente de la referencia y color utilizados. La formacion de piel se produce aproximadamente a los 10 minutos y la velocidad de secado indicada en catalogo es de 3 mm en 24 horas.

IDENTIFICACION LEGAL POR REFERENCIA

Ref.	Color	UFI
23425	Blanco	N2E0-U073-Q00M-C771
23426	Gris	55E0-A0WH-1003-1JT3
23427	Negro	37E0-U0KW-A00K-PWD5

SEGURIDAD, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Las tres variantes no estan clasificadas como peligrosas segun el Reglamento (CE) 1272/2008. Las SDS incluyen EUH208 y EUH210. Almacenar en el envase original cerrado, a temperatura ambiente y en lugar seco. Mantener buenas condiciones de ventilacion durante el uso. No estan clasificadas como mercancia peligrosa para ADR/RID, IMDG ni ICAO/IATA. Consultar siempre la SDS especifica de cada referencia antes del uso.